



BRIX-TIILILAATTAVERHOUS

Detailin tyyppi:

Ikkunan vaakaleikkaus kulmatiilellä

Taustarunko sw-sisäkuori

Kaksoisjulkisivu, 200 mm eristys

Pvm. 23.12.2024

Mittakaava 1:5

Työ nro:

Piiir.nro:

Tekijä BRIX Facades Oy

AK15-KISKON KIINNITYS 6,3X16 BRIX-RUUVILLA

Z-PYSTYKISKO

PORARUUVI 6,3x25

SK150 + JK125

PELTI  
+liimatiivistemassaERISTYSKISKO  
sileä etureuna

ASENNUSKISKO AK15

TUULETUSVÄLI

SEINÄKIINNikkeiden KIINNITYS  
KIILA-ANKKUREILLA 8X52 KS

20mm	1	BRIX-TIILILAATTALEVY rakennusselityksen mukaan
35mm	2	Tuuletusväli
9mm	3	BRIX-kannatinkisko/ Tuulensuojalevy
200mm	4	Pehmeä eriste
100mm	5	SW-sisäkuori (vanha)

Verhouksen kiinnitys:  
Seinäkiinnikkeet k600(vaaka)/k700(pysty)  
Kuumasinkitty kiila-ankkuri M8x52  
esim. 1 kiila-ankkuri/seinäkiinnike

Z-pystykisko esim. poraruuvi 6,3x25 k400